VAUBAN SYSTEMS
SMART ACCESS CONTROL

SÉCURISER, AUTHENTIFIER

DIGITOUCH®

LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS BIOMÉTRIQUE

DIGITOUCH® est un lecteur biométrique d'empreintes digitales capable de reconnaître jusqu'à 15 000 utilisateurs en mode badge+empreinte et 500 utilisateurs en mode empreinte seule (2 empreintes par utilisateur).

Son interface avec écran tactile 2.8'' couleur permet un paramétrage rapide en mode autonome comme en mode centralisé avec le logiciel VISOR®.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modes autonome ou centralisé :
+ Jusqu'à 15 000 utilisateurs en mode badge+empreinte
+ Jusqu'à 500 utilisateurs en mode empreinte seule (2 empreintes par utilisateur)
+ Carte Mémoire Micro SD
+ Durée d'enrôlement inférieure à 5 secondes
+ Durée d'identification inférieure à 1 seconde
+ Taux de fausses acceptations ajustable
+ Relais de commande 1A intégré
+ Entrées bouton poussoir, contact de porte, sous condition
+ 2 sorties collecteur ouvert (mode wiegand ou automatisme)
+ Afficheur tactile 2.8'' pour paramétrage local et clavier codé
+ Bus RS485 opto isolé pour gestion module V-EXTIO
+ Switch d'autoprotection contre l'arrachement
+ Affichage d'un logo personnalisé
+ Alimentation : 12/24 V
+ Consommation : 500 mA
+ Dimensions : 170 x 82 x 90mm
+ Température de fonctionnement : de -10°C à +50°C
+ Humidité : 0 à 95%
+ Degré de protection : IP54
+ Socle en acier et boitier ABS

Mode autonome
+ Paramétrage total depuis l'écran tactile
+ Connexion USB pour récupérer les évènements
+ Transfert de configuration avec carte Micro SD

Mode centralisé (avec logiciel VISOR®)
+ 128 plages horaires et jours fériés
+ 64 automatismes
+ 3 niveaux de sécurité
+ TCP/IP natif
+ Affichage des photos des utilisateurs

POINTS FORTS

- Capteur optique d'empreintes digitales MORPHO®
- Lecteur MIFARE®
- Empreinte dans le badge, badge seul, code seul, empreinte seule
- Ecran tactile couleur
- Autonome ou centralisé (TCP/IP natif)
- Intérieur – extérieur
- Journal des évènements

OPTIONS ET ACCESSOIRES

DIGI1300 : Module enrôlement centralisé pour VISOR®
DIGIUSB : Encodeur MIFARE® USB pour VISOR®
V-EXTIO : Module 8 entrées, 8 sorties pour déport de la commande d'ouverture, gestion d'un ascenseur ou automatismes

Retrouvez les caractéristiques techniques et schémas de fonctionnement sur **www.vauban-systems.fr**

GARANTIE* 5 ANS
*sauf capteur et afficheur (1 an)

VAUBAN SYSTEMS / 11 Zone d'Activité des Quatre Vents 95 650 Boissy l'Aillerie / Tél. 01 30 27 25 35 - Fax : 01 30 27 21 72